

Détachant



Clean Remover

Détachant à base d'alcool pour les sols en bois

Domaines d'utilisation:

Détachant base alcool destiné spécialement à l'élimination des salissures insolubles à l'eau.

Adapté entre autres pour le nettoyage de surface des:

- Sols parquets vitrifiés
- Liège vitrifié
- Parquets contrecollés
- Linoléum
- PVC
- Sols en pierre naturelle ou artificielle

Attention:

Dans le cadre de l'utilisation sur parquet vitrifié, le Détachant Pallmann peut – en cas d'action prolongée – attaquer la couche de vitrificateur. Procéder impérativement à des essais préalables.

Propriétés:

Détachant base alcool destiné aux salissures importantes et aux taches récalcitrantes.

- Prêt à l'emploi
- Utilisation facile
- N'abîme pas la peau
- pH neutre
- Sans formaldéhyde

Caractéristiques techniques:

Conditionnement: 0,75 l / Flacon plastique

Tenue en stock: Env. 12 mois

Couleur: Incolore



Clean Remover

Mise en œuvre:

1. Avant utilisation, bien agiter l'emballage.
2. Verser le Détachant Pallmann sur un tissu ou un chiffon souple puis l'appliquer régulièrement sur la tache à nettoyer.
3. Ne pas laisser agir le Détachant.
4. Retirer la saleté dissoute puis rincer plusieurs fois à l'eau claire. Dans le cas de taches particulièrement récalcitrantes, répéter l'opération mais ne pas laisser agir le produit.
5. Un soin régulier maintient la durée de vie. Le Soin protecteur Finish Care Pallmann offre une protection optimale de la surface et l'esthétique est conservée. La fréquence de l'entretien avec ce soin devra être déterminée en fonction des sollicitations subies.

Important:

- Minimum 12 mois – dans les conditions appropriées – en emballages d'origine. Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- Attendre au moins 21 jours avant de nettoyer les surfaces fraîchement vitrifiées avec le Détachant Pallmann.
- Un entretien régulier avec le Soin complet protecteur Pallmann améliore l'aspect de la surface vitrifiée et prolonge sa durée de vie.
- Respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Sécurité du travail et de l'environnement:

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Elimination:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastique totalement vidés – Elimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Elimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. L'élimination devra toujours être effectuée conformément aux directives locales / nationales en vigueur.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.

