

# L'entretien d'un parquet huilé...



...c'est facile avec  
l'Huile Parquet d'Entretien  
Environnement

**Blanchon**

## LE BOIS EST UNE MATIÈRE NOBLE, NATURELLE ET DURABLE

Votre bois est traité avec l'Huile Parquet Environnement Blanchon. L'esthétique naturelle du parquet est pleinement valorisée et l'entretien est facilité à l'extrême. Voici quelques conseils pour conserver longtemps son aspect impeccable et sa chaleur naturelle à votre parquet.



L'Huile Parquet Environnement et son Huile Parquet d'Entretien Environnement sont titulaires de l'Écolabel Européen et sont conformes à la Norme Européenne EN 71.3 "Sécurité des jouets".

## POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PARQUET HUILÉ...

- Un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons.
- Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de 19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 60 à 65% sont idéales.
- Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs).

*N.B. : il sera possible de vitrifier ultérieurement un parquet imprégné avec l'Huile Parquet Environnement : celle-ci sera totalement éliminée après un ponçage "à blanc" du parquet.*

**RÉGULIÈREMENT ENTRETENU,  
VOTRE BOIS CONSERVE SA CHALEUR  
NATURELLE ET SON BEL ASPECT.**

## PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS



Durant cette période, l'**Huile Parquet Environnement**, qui vient d'être appliquée, durcit "à cœur".

Par conséquent, quelques mesures de précaution sont conseillées :



- Ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé durant cette période.

- Ne pas déplacer de meubles lourds.

- Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés).

- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises.



## ENSUITE...



- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).

- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruisselant).

- **Important** : attendre 10 jours pour la première intervention, afin que l'**Huile Parquet Environnement** sèche parfaitement à cœur.



## LE NETTOYAGE COURANT

- Balayage humide avec le **Savon Naturel des Parquets Huilés Blanchon**, dilué à raison de 1 verre pour 5 litres d'eau.

- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.

- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le **Savon Naturel des Parquets Huilés**, 100% d'origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection.





## L'ENTRETIEN RÉGULIER

- Simple et rationnel, l'entretien régulier permet de réimprégner rapidement la surface afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.
- Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, appliquer un voile fin d'**Huile Parquet d'Entretien Environnement** avec un balai de type micro-fibres (à défaut, avec un linge de coton fin).
  - On peut utiliser un vaporisateur, puis essuyer immédiatement avec la micro-fibre. Les retouches ponctuelles et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton.
  - La surface se tend immédiatement, il est inutile de la "travailler" longtemps. L'emploi d'une machine (lustreuse à 3 brosses rotatives ou monobrosse professionnelle munie d'un pad beige) est inutile et déconseillé.
  - Séchage en 30 minutes environ. Le sol peut alors être remis en circulation.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son bel aspect, en général 1 fois par mois dans des conditions normales d'utilisation des lieux.
- Plus l'entretien avec l'**Huile Parquet d'Entretien Environnement** est régulier et fréquent, plus il est rapide et aisé.
- N.B. : lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être alterné avec l'application d'une couche générale d'**Huile Parquet Environnement**.

**IMPORTANT** : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec l'**Huile Parquet Environnement** teintée (ou ayant été préalablement teintés), le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.



**LE PARQUET HUILÉ  
BIEN ENTRETENU EMBELLIT  
AU FIL DU TEMPS.**

## RÉNOVATION LOCALISÉE

De même, une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : c'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité à l'**Huile Parquet Environnement**.

- Dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits abîmés avant de réimprégner localement (1 ou 2 couches) avec de l'**Huile Parquet d'Entretien Environnement** (répartir en couche fine avec un linge de coton fin et propre). Pour un aspect parfait, terminer par un **ENTRETIEN RÉGULIER**, sur toute la surface, tel que décrit ci-contre.

## RÉNOVATION IMPORTANTE

Sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, dépolir toute la surface, dépoussiérer, puis appliquer une couche fine d'**Huile Parquet Environnement**, naturelle ou teintée, au rouleau.





# La Ligne Qualité Environnement<sup>®</sup>

conjugue performance et écologie

Votre spécialiste conseil :



**BLANCHON SA**

28, rue Charles MARTIN - BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX

Tél. : 04 72 89 06 04 (Service Consommateurs)

Fax : 04 78 70 07 18 - [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

Export lines :

Tel.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

