

Eurofield L35 est un gazon synthétique lesté de sable ou non, destiné aux aménagements paysagés, à la décoration, aux terrasses, aux entourages de piscines (compatible avec les produits chlorés). La longueur de la fibre donne à ce gazon un aspect propice à l'aménagement de larges espaces. *Il peut être combiné aux versions L18 et L25 dont il utilise les mêmes fibres.*

1 Caractéristiques générales

Largeur des rouleaux	2 ou 4 m $\pm 5\%$
Longueur des rouleaux	12,5 ml pour les rouleaux de 2 m de large Sur demande pour les rouleaux de 4 m de large
Coloris	Ray Grass + Fétuque
Tuftage	En ligne
• Jauge	3/8°
• Hauteur du brin	35 mm $\pm 5\%$
• Nombre de points sur 10 cm	18 $\pm 10\%$
• Poids de velour	1788 g/m ² $\pm 10\%$
• Nombre de tufts par m ²	18900 $\pm 10\%$
Poids total	2808 g/m² $\pm 10\%$

2 Caractéristiques du dossier

Composition du dossier principal	Polypropylène
• Nature	Tissé
• Poids unitaire	120 g/m ²
Nature de l'enduction	Styrène Butadiène
• Poids de l'enduction	900 g/m ² $\pm 15\%$
Poids total	1020 g/m² $\pm 12\%$

3 Caractéristiques du fil

Composition :	LSR + LSR MF
Structure	Mono filament + Micro Fibrilé
Poids du fil après le passage au four	11600 Dtex $\pm 10\%$
Epaisseur du film	73/150 microns
Nombre de brins	2
Résistance à la rupture	120/105 N
Allongement à la rupture	50/40 %

4 Matériaux de remplissage

<i>> Pose collée possible sans remplissage</i>	
Nature du sable	95 % siliceux de granulométrie 0,5-1,2 mm
Quantités de remplissage	6 kg/m ² $\pm 10\%$

5 Accessoires de pose

Bandes de collage
Colle

6 Installation et entretien

Suivre scrupuleusement les notices de pose et d'entretien disponibles sur demande.